

INSTRUMENTACIÓN FLUJOMETROS

TRANSMISOR DE SEÑAL MAG5000/6000

DESCRIPCIÓN:

Los transmisores Mag 5000 y 6000 permiten la operación de flujómetros magnéticos (MAG 3100 y MAG 5000).

CARACTERÍSTICAS:

Señal de flujo (Pulsos – 4-20mA)

Menú configurable con contraseña de protección

Grado de protección IP 67

Display: 3 líneas, alfa numéricas con luz



SIEMENS



MODELO MAG 5000				
CÓDIGO	MODELO	Nº DE PARTE	CARACTERÍSTICAS	ALIMENTACIÓN

600110	MAG 5000	7ME6910-1AA10-1AA0	ERROR 0.5%	220 VAC
600111	MAG 5000	7ME6910-1AA30-1AA0	ERROR 0.5%	24 VDC

MODELO MAG 6000/6000I				
CÓDIGO	MODELO	Nº DE PARTE	CARACTERÍSTICAS	ALIMENTACIÓN

600112	MAG 6000	7ME6920-1AA10-1AA0	ERROR 0.25%	220 VAC
600113	MAG 6000	7ME6920-1AA30-1AA0	MODULOS DE COMUNICACIÓN PERMITE SISTEMA BATCH	24 VDC
600114	MAG 6000I	7ME6930-2BA20-1AA0	ERROR 0.25% / BATCH MODULOS DE COMUNICACIÓN CUERPO DE ALUMINIO	220 VAC

MODULOS DE COMUNICACIÓN			
CÓDIGO	Nº DE PARTE	CARACTERÍSTICAS	COMPATIBILIDAD

600115	FDK-085U0234	MODBUS RTU	MAG 6000 / MAG 6000I
600116	FDK-085U0230	PROFIBUS DP	MAG 6000 / MAG 6000I
600117	FDK-085U0236	PROFIBUS PA	MAG 6000 / MAG 6000I
600118	FDK-085U0226	HART	MAG 6000
600119	FDK-085U0321	HART	MAG 6000I

ACCESORIOS		
CÓDIGO	Nº DE PARTE	CARACTERÍSTICAS

600120	FDK-085U1016	KIT MONTAJE REMOTO
600121	FDK-085U0220	KIT SUMERGIBLE IP 68
600122	A5E02318485	KIT PROTECTOR SOL

CABLE INSTRUMENTACIÓN PARA KIT DE MONTAJE REMOTO	
CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS

600124	CABLE INSTRUMENTACION CLASSICO 300/500V 3X1,5MM2
--------	--



Sargento Aldea 194. El Bosque - Santiago

FONO: 2 2527 3443

INSTRUMENTACIÓN FLUJOMETROS

MEDIDORES DE FLUJO MAGNÉTICO SERIE 5100W

DESCRIPCIÓN:

Diseñado para aplicaciones en sectores de agua subterránea, agua potable, aguas residuales, aguas sucias, etc. Mide todo tipo de líquidos que sean conductivos.

MODO DE OPERACIÓN:

El sensor de medida convierte el caudal en un voltaje proporcional a la velocidad de flujo, el que es convertido por el transmisor en una señal normalizada capaz de ser interpretada como caudal y volumen pasado.

CARACTERÍSTICAS:

- Precisión continua garantizada en todo el rango de temperatura.
- Alta resistencia a la abrasión, gracias al revestimiento blando.
- Homologaciones para agua potable.
- Apto para soterramiento directo e inmersión permanente.

DESCRIPCIÓN:

- Líquidos no corrosivos / temperatura de proceso -5 a 70°C
- Liner interno: Goma dura /Material cuerpo: Acero Carbono.
- Material electrodo: Hastelloy C. / Flange DIN 2501.



SIEMENS

CÓDIGO	DN	N° DE PARTE	PRESIÓN MÁXIMA	CONEXIÓN (PULGADAS)
600100	25	7ME6520-2DF13-2AA1	16 BAR	1"
600100-4	40	7ME6520-2DF13-2AA1	16 BAR	1 1/2"
600101	50	7ME6520-2YC13-2AA1	16 BAR	2"
600102	80	7ME6520-3MC13-2AA1	16 BAR	3"
600103	100	7ME6520-3TC13-2AA1	16 BAR	4"
600103-5	125	7ME6520-4BC13-2AA1	16 BAR	5"
600104	150	7ME6520-4HC13-2AA1	16 BAR	6"
600105	200	7ME6520-4PC13-2AA1	16 BAR	8"
600106	250	7ME6520-4VC13-2AA1	16 BAR	10"
600107	300	7ME6520-5DC13-2AA1	10 BAR	12"
600108	350	7ME6520-5KC13-2AA1	10 BAR	14"
600109	400	7ME6520-5RC13-2AA1	10 BAR	16"



Sargento Aldea 194. El Bosque - Santiago

FONO: 2 2527 3443